



CHAIN LUBRICANT

OPTIMALE KETTINGSMERING



XCP LUBRICANT is een hoogwaardige kettingsmeerspray die langdurige bescherming biedt tegen slijtage en corrosie. De krachtige mix van minerale en biologische ingrediënten is ontworpen om extreme druk te weerstaan en wrijving te verminderen, waardoor de ketting meer kracht kan overbrengen. Compatibel met O-, X- en Z-ringkettingen.

EIGENSCHAPPEN:

ULTRA DUNNE, NIET-KLEVERIGE LAAG!

XCP CHAIN LUBRICANT dringt snel door tussen schakels en rollen en vormt een dunne, gelijkmatige, niet-kleverige laag, die de ketting gesmeerd en beschermd houdt. De niet-klevende laag zorgt ervoor dat vuil gemakkelijker kan worden afgespoeld tijdens het schoonmaken. Geschikt voor motor-, ATV- en andere motoraangedreven kettingen. Geschikt voor gebruik op de weg en off-road.

VERMINDER WRIJVING, MAXIMALISEER VERMOGEN!

De krachtige formule is ontwikkeld om extreme druk te weerstaan, wrijving te verminderen en de langetermijneffecten van slijtage te minimaliseren, waardoor het levensduur van de ketting wordt gemaximaliseerd. Ook treedt er aanzienlijk minder vermogensverlies op.

VOORKOMT SPETTERS BIJ HOGE SNELHEDEN

Door de unieke vloeieigenschappen wordt een ultradunne film op de ketting gelegd, met minimale samenklontering en hoge afslingerweerstand

TOEPASSINGEN:

- Motorfietsen
- Fietsen, Brommers
- ATV's, Quads
- Drukpersen
- Landbouwmachines
- Sorteermachines
- Lopende banden
- Inpakhouders
- Vorkheftrucks, en nog veel meer...

GEBRUIKSAANWIJZING:

XCP CHAIN LUBRICANT is ontworpen voor gebruik op alle motoraangedreven kettingen, inclusief motor- en ATV-aandrijfkettingen. Voor een optimaal resultaat de ketting voor gebruik reinigen. Breng XCP CHAIN LUBRICANT spaarzaam en gelijkmatig aan op een schone en, bij voorkeur, warme ketting. Veeg overtollige vloeistof weg met een doek. Draai het wiel een aantal malen om de verdeling en penetratie tussen schakels en rollen te bevorderen. Herhaal indien nodig. Voor het beste resultaat een nacht laten staan voor gebruik.

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN:

- Geur: Karakteristiek
- Uiterlijk: helder, licht amberkleurig
- Dampdruk: 0.001K Pa
- Damp dichtheid: (lucht = 1) >1.00
- Smeltpunt: <20°C / <68°F
- Dynamische Viscositeit @ 25°C / 77°F: 41 mPa s
- Kinematische viscositeit bij 25°C / 77°F: 46 mm²/s
- Soortelijk gewicht ≈ 0.9 g/cm³
- Vlampunt: >100°C / >212°F (CC)
- Laagdikte: 2,5 µm
- Verbruik: 68 m²/L
- SILICONENVRIJ !



COMPATIBILITEIT EN OPSLAG::

XCP CHAIN LUBRICANT is ontworpen voor gebruik op metalen kettingen. Compatibiliteitstests worden aanbevolen vóór gebruik op elk item dat geen metalen ketting is. Bewaren bij kamertemperatuur en niet in direct zonlicht. Containers moeten gesloten worden bewaard en gebruikers dienen vóór gebruik degebruiksaanwijzingen en veiligheidsinformatiebladen te lezen. Veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar bij uw leverancier en/of bij: www.xcp-protection.com.

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK:

Spuitbus

GEVAAR: Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: Kanbarsten bij verhitting. Buiten bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Niet in de richting van een open vlam of een andere ontstekingsbron spuiten. Houder onder druk: Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik. Vermijd het inademen van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermen tegen zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50°C/122°F. Herhaalde blootstelling kan een droge huid of kloven veroorzaken. Bewaar op kamertemperatuur. Gebruik alleen zoals aangegeven.

VERPAKKINGEN:

- 400ml Spuitbus

MEER INFORMATIE:

 www.xcp-protection.com

 www.facebook.com/xcpproessional

 www.twitter.com/xcppro



XCP CORROSION TECHNOLOGIES

(A trading division of Marott Graphic Services (UK) Ltd.)

Spott Road Industrial Estate, Dunbar, East Lothian, EH42 1RS, Scotland

T: +44 (0) 1368 862 082 F: +44 (0) 1368 864 491 E: info@xcp-protection.com

www.xcp-protection.com

