

XCPTM LUBRICATE & PROTECTTM PROFESSIONAL

HOOGWAARDIGE SMERING

XCP LUBRICATE & PROTECT is een hoogwaardige smeermiddelspray die langdurige bescherming biedt tegen wrijving, slijtage en corrosie. Een krachtige mix van minerale en biologische ingrediënten, samengesteld voor het leveren van maximale prestaties in een breed scala aan toepassingen, onder hoge druk en wrijving. Gebruik het op verbindingen, lagers, kabels, kettingen, schuifmechanismen, tandwielen, katrollen, sloten, staalkabel, lieren, tandwielen, bussen, crankstellen, assen, hydrauliek, hand- en elektrisch gereedschap en nog veel meer!

EIGENSCHAPPEN:

- Superieure smering: de actieve ingrediënten in de XCPTM formule biedt marktleidende smering door snel en gemakkelijk uit te over het behandelde oppervlak. De dunne, kleurloze flexibele laag houdt onderdelen gangbaar, gesmeerd en beschermd.
- Vermindert wrijving en minimaliseert slijtage: de krachtige XCP formule is gebouwd om extreem hoge drukken te weerstaan en de impact van wrijving tussen bewegende delen te verminderen, het minimaliseert zo de langetermijneffecten van slijtage.
- Extra bescherming tegen corrosie en roest: vertrouw op de unieke XCP-formule voor langdurige bescherming tegen vocht en andere corrosieve elementen.

TOEPASSINGEN:

- Automotive onderhoud
- Fietsen, Motorfietsen
- Boot & Watersport
- Constructie & Industrie
- Lucht- & Ruimtevaart
- Defensie & Vuurwapens
- Visgerei etc.
- Drukpersen en printers
- Landbouwmachines
- Sneeuwruimers
- Garages
- Huis & Tuin
- Marine & Offshore
- Gereedschap
- Mijnbouw
- Wegenbouw
- Campers/caravans
- Hobby & Ambachten
- En nog veel meer...

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN:

- Geur: oplosmiddel-geur
- Uiterlijk: amberkleurige oplossing
- Dampdruk: 0.001K Pa
- Damp dichtheid: (lucht = 1) >1.00
- Smeltpunt: <20°C / <68°F
- Dynamische Viscositeit @ 25°C / 77°F: 41 mPa s
- Kinematische viscositeit bij 25°C / 77°F: 46 mm²/s
- Soortelijk gewicht ≈ 0.9 g/cm³
- Vlampunt: >100°C / >212°F (CC)
- Laagdikte: 2,5 µm
- Verbruik: 68 m²/L
- SILICONENVRIJ !



COMPATIBILITEIT EN OPSLAG:

XCP LUBRICATE & PROTECT is geschikt voor metalen oppervlakken. Compatibiliteitstesten worden aanbevolen voor alle niet-metalen en/of gecoate oppervlakken. Bewaren bij kamertemperatuur en niet in direct zonlicht. Containers moeten gesloten worden bewaard en gebruikers dienen vóór gebruik de gebruiksaanwijzingen en veiligheidsinformatiebladen te lezen. Veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar bij uw leverancier en/of bij: www.xcp-protection.com.

WAARSCHUWINGEN BIJ GEBRUIK:

Spuitbus

- **GEVAAR:** Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: Kan barsten bij verhitting. Buiten bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Niet in de richting van een open vlam of een andere ontstekingsbron spuiten. Houder onder druk: Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik. Vermijd het inademen van stof/rook/gas/ nevel/ dampen/spuitnevel. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermen tegen zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50°C/122°F. Herhaalde blootstelling kan een droge huid of kloven veroorzaken. Bewaar op kamertemperatuur. Gebruik alleen zoals aangegeven.

Spuutfles & navul-cannister

- **GEVAAR:** Kan dodelijk zijn als de vloeistof in de luchtwegen terechtkomt. Bij inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen. Geen braken opwekken. Buiten bereik van kinderen houden. Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalpunt. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bewaar op kamertemperatuur. Gebruik alleen zoals aangegeven.

VERPAKKINGEN:

- 400ml spuitbus
- 500ml Fles met spuitkop
- 5 liter cannister

MEER INFORMATIE:

 www.xcp-protection.com

 www.facebook.com/xcpproessional

 www.twitter.com/xcppro



XCP CORROSION TECHNOLOGIES

(A trading division of Marott Graphic Services (UK) Ltd.)

Spott Road Industrial Estate, Dunbar, East Lothian, EH42 1RS, Scotland

T: +44 (0) 1368 862 082 F: +44 (0) 1368 864 491 E: info@xcp-protection.com

www.xcp-protection.com

