

XCP ONE™ PROFESSIONAL

HOOGWAARDIGE MULTIPURPOSE SPRAY



XCP ONE is een hoogwaardige multipurpose spray ontworpen om te penetreren en vocht te verdringen, te smeren, te reinigen en te beschermen tegen corrosie. Het levert maximale prestaties over een breed scala aan toepassingen. Gebruik het op moeren, bouten, schroeven, kleppen, kettingen, lagers, koppelingen, hefboomen, sloten, scharnieren, kabels, katrollen, lieren, crankstellen, trappers, derailleurassemblages, versnellingsmechanismen en nog veel meer!

EIGENSCHAPPEN:

- **Extreme penetratie:** de krachtige XCP-formule levert superieure penetratie om klemmende, metalen onderdelen en mechanische apparatuur die vastzitten, vastgelopen of aan elkaar geroest, inclusief moeren, bouten, schroeven, kleppen, lagers, koppelingen, enz. snel los te maken en vrij te laten bewegen.
- **Smering:** eenmaal aangebracht zorgen de actieve toevoegingen in XCP voor een dunne, kleurloze flexibele coating om onderdelen gangbaar en vrij van corrosie te houden.
- **Reinigt en beschermt:** de actieve ingrediënten in XCP kruipen onder aanslag, vuil en vet, waardoor het gemakkelijker kan worden gereinigd, ze vormen nadien een elastische laag die bescherming biedt tegen roest en corrosie.
- **Verdringt vocht:** de XCP-formule verdringt snel water, waardoor kortsluitingen en corrosie veroorzaakt door vocht in elektrische verbindingen wordt voorkomen.

TOEPASSINGEN:

- Automotive onderhoud
- Fietsen, Motorfietsen
- Boot & Watersport
- Constructie & Industrie
- Lucht- & Ruimtevaart
- Defensie & Vuurwapens
- Visgerei etc.
- Drukpersen en printers
- Landbouwmachines
- Sneeuwruimers
- Garages
- Huis & Tuin
- Marine & Offshore
- Gereedschap
- Mijnbouw
- Wegenbouw
- Campers/caravans
- Hobby & Ambachten
- En nog veel meer...

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN:

- Geur: milde oplosmiddel-geur
- Uiterlijk: amberkleurige oplossing
- Dampdruk: 0.001K Pa
- Damp dichtheid: (lucht = 1) >1.00
- Smeltpunt: <20°C / <68°F
- Dynamische Viscositeit @ 25°C / 77°F: 8 mPa s
- Kinematische viscositeit bij 25°C / 77°F: 9,6 mm²/s
- Soortelijk gewicht ≈ 0.8 g/cm³
- Vlampunt: >100°C / >212°F (CC)
- Laagdikte: 1 µm
- Verbruik: 130 m²/L
- SILICONENVRIJ !



COMPATIBILITEIT EN OPSLAG:

XCP ONE is geschikt voor metalen oppervlakken. Compatibiliteitstesten worden aanbevolen voor alle niet-metalen en/of gecoate oppervlakken. Bewaren bij kamertemperatuur en niet in direct zonlicht. Containers moeten gesloten worden bewaard en gebruikers dienen vóór gebruik de gebruiksaanwijzingen en veiligheidsinformatiebladen te lezen. Veiligheidsbladen zijn verkrijgbaar bij uw leverancier en/of bij: www.xcp-protection.com.

WAARSCHUWINGEN BIJ GEBRUIK:

Spuitbus

- **GEVAAR:** Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: Kan barsten bij verhitting. Buiten bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Niet in de richting van een open vlam of een andere ontstekingsbron spuiten. Houder onder druk: Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik. Vermijd het inademen van stof/rook/gas/ nevel/ dampen/spuitnevel. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermen tegen zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50°C/122°F. Herhaalde blootstelling kan een droge huid of kloven veroorzaken. Bewaar op kamertemperatuur. Gebruik alleen zoals aangegeven.

Spuitfles & navul-cannister

- **GEVAAR:** Kan dodelijk zijn als de vloeistof in de luchtwegen terechtkomt. Bij inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen. Geen braken opwekken. Buiten bereik van kinderen houden. Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalpunt. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bewaar op kamertemperatuur. Gebruik alleen zoals aangegeven.

VERPAKKINGEN:

- 400ml spuitbus
- 500ml Fles met spuitkop
- 5 liter cannister

MEER INFORMATIE:

 www.xcp-protection.com

 www.facebook.com/xcpproessional

 www.twitter.com/xcppro



XCP CORROSION TECHNOLOGIES

(A trading division of Marott Graphic Services (UK) Ltd.)

Spott Road Industrial Estate, Dunbar, East Lothian, EH42 1RS, Scotland

T: +44 (0) 1368 862 082 F: +44 (0) 1368 864 491 E: info@xcp-protection.com

www.xcp-protection.com

